

KX-TDA15

Sistema híbrido IP PBX

Sistema híbrido IP-PBX

Hasta 20 extensiones

Diseño preparado para el futuro

Gestión de llamadas inteligente

Aplicaciones de telefonía integradas

Adecuado para pequeñas oficinas



Sistema híbrido IP PBX - Hasta 20 extensiones

Características

Límite de Bucle de Equipamiento de Terminal	PT: series KX-T7600 : 90 Ω ; resto de DPTs/APTs: 40 Ω ; SLT: 600 Ω incluyendo set; Interfono: 20 Ω ; CS: 65 Ω
Resistencia Mínima de Fugas	15000 Ω máximo
Número máximo de Instrumentos de Extensión por Línea	1 para PT o SLT; 2 mediante Paralelo o Conexión de puerto para dispositivo extra de PT y SLT; 3 mediante Puerto de Conexión de Dispositivo Digital Extra de dos DPTs y un SLT
Voltaje de timbre	75 Vrms a 20 Hz/25 Hz dependiendo de la carga de timbre
Límite de Bucle Troncal	1600 Ω máximo
Rango Temporal de Interruptor de espera Flash/Recall	24 ms a 2032 ms
Modo ISDN Interno de Tarjetas BRI	Voltaje: 40 V; Alimentación: 4.5 W para 1 línea, 10 W para 4 líneas (BRI4); 4.5 W para 1 línea, 20 W para 4 líneas (BRI8); Sistema de Alimentación: Alimentación Phantom
Límite Actual de Interfono	24 V DC/30 V AC, 1 A máximo

Datos generales

Sistema de Interruptor	No bloqueante
Tolerancia Máxima de Fallo de Alimentación	300 ms
Duración de copia de respaldo de memoria	7 años

Marcación

Troncal	Pulso de marcado (DP) 10 pps, 20 pps; marcación por Tono (DTMF)
----------------	---

Extensión	Pulso de marcado (DP) 10 pps, 20 pps; marcación por Tono (DTMF)
Conversión de Modo	DP-DTMF, DTMF-DP
Frecuencia de Timbre	20 Hz/25 Hz (seleccionable)
Límite de Bucle Troncal	1600 Ω máximo

Ambiente operativo

Temperatura	0 °C a 40 °C
Humedad	10% a 90% (sin condensación)
Troncal de llamada de conferencia (por bandeja)	Desde llamada de conferencia de 10 x terceros a llamada de conferencia 4 x 8-partes
Music en espera (MOH)	2 puertos (Nivel de Control: -11 dB a +11 dB en pasos de 1 dB); Puerto Tono/Externo de fuente de música seleccionable

Paginación

Interno	Control de Nivel: -15 dB a +6 dB en pasos de 3 dB
Externo	1 puerto (Control de volumen: -15 dB a +15 dB en pasos de 1 dB)

Puerto Serie de Interfaz

RS-232C	1 (max 115.2 kbps)
USB	1

Cable de Conexión de Extensión

SLT	1 par conexiones(T, R)
DPT	1-par de conexiones (D1, D2) a 2 pares de conexiones(T, R, D1, D2)
APT	2 pares de conexiones (T, R, D1, D2)
Consola DSS y Módulo Add-on Key	1 par de conexiones(D1, D2)

Dimensiones [mm]

Ancho	275.0
Alto	376.0
Profundidad	117.0
Peso (completamente montado)	Bajo 3.5 kg (7.72 lb)