

KX-TEA308

Sistema avanzado de teléfono híbrido

3 Líneas CO y 8 extensiones

Gestión de llamadas eficiente

Modo Día/Noche/Almuerzo

Identificación de llamada

Mensaje de voz (opcional)

Fácil Programación/Mantenimiento



Sistema avanzado de teléfono híbrido

Capacidad del Sistema (max.)

Operador	1.0
Velocidad de Marcación del Sistema	100.0
Velocidad de Marcación Personal	10 / Ext.
Marcación con un solo toque	Max 12 / Ext.
Grupos de Extensión	8.0
Grupo UCD	1.0
Niveles de Restricción de llamada	5.0
Códigos de Cuenta (Verificados)	50.0
Llamada retenida	10.0
Registro de llamada (ID del llamante)	20 (Personal) 300 (Común)
Mensajes de Ausencia	6.0
Mensaje de espera	8 / Ext.
Códigos de emergencia	5.0
Fuente de Música externa	1.0
Paginador externo	1.0
Interfonos	2.0
Portero automático	2.0
Consolas DSS	2.0

Mensaje de Salida (DISA)	180 seg
Mensaje de Salida (BV)	125 mensajes o 60 min. (/1 canal)

Conectores

Línea CO	sí
Intercomunicador	sí
Salida de paginación	sí
Música externa	sí
SMDR	sí
Programación	sí

Características

Capacidad máxima	3COs
Trayectorias de Intercomunicación	3.0
Método de Marcación	Externo: Tono (DTMF) / Pulso (10 pps, 20 pps) Interno: Tono (DTMF) / Pulso (10 pps, 20 pps)
Conversión de Marcación	Pulso a DTMF
Detección de Polaridad Invertida	sí
Puertos de Mensaje de Voz	2 puertos (APT o DTMF)
Receptores DTMF	2.0
Generador DTMF	1.0
Puertos de Transferencia de fallo de alimentación	1.0
Conexión directa a batería externa	sí

Datos generales

Alimentación	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo	34W

Dimensiones (mm)

Ancho	249.0
Alto	316.0
Profundidad	73.0
Peso (completamente expandido)	1